

JavaScript ist deaktiviert: Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser, um diese Website uneingeschränkt nutzen zu können.

Dieser Webaufritt verwendet Cookies. Bitte lesen Sie den [Datenschutzhinweis](#), um mehr über Cookies zu erfahren.

Cookies akzeptieren

RICOH IMAGING

Deutsch

- [Deutsch](#)
- [English](#)
- [Francais](#)
- [Italiano](#)

FL-CC1214A-2M

txt_search_go

[txt_search_go](#)

- [Produkte](#)
 - [Objektive](#)
 - [Zubehör](#)
 - [Kameraassistenzsysteme](#)
 - [Brennweitenberechnung](#)
 - [Produktsuche](#)
 - [Produktvergleich](#)

[Close](#)

- [Support](#)
 - [Download](#)
 - [Technischer Leitfaden](#)
 - [Newsletter](#)

[Close](#)

- [Über uns](#)
 - [Über uns](#)
 - [News](#)
 - [Kontakt](#)

[Close](#)

1. [Home](#)
2. >[Produkte](#)
3. >[Objektive](#)
4. >[2 Megapixel Objektive, \(A\) kurze M.O.D.](#)
5. >[F1.4/12mm](#)

[Zurück](#) [Seite drucken](#) [Seite als PDF speichern](#)

FL-CC1214A-2M - F1.4/12mm

- [Spezifikationen](#)

- [Downloads](#)
- [Zubehör](#)

[Produkt vergleichen](#)
[Anfrage](#)
[Leihgerät](#)
[Angebot](#)

F1,4/12mm
 
 F1,4/12mm
 

Spezifikationen

Beschreibung	manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixel-Objektiv mit Fixierschrauben, C- und CS-Mount Kameras
Format	2/3"
Mount	C
Brennweite	12,0 mm
Blendenbereich	F1,4 - 16
Blendenregelung	manuell
Fokussteuerung	manuell
Bildwinkel horizontal	39,4°
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
Filtergewinde (mm)	27 x 0,5
Abmessungen (mm)	29,5 x 45,7
Gewicht	68 g
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Bemerkung	Festellschrauben für Fokus & Blende
Auflösung	2M
Preis (Euro)	152,00

[nach oben](#)

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Garantie](#)

© 2025 Ricoh International B.V. - German Branch

