

JavaScript ist deaktiviert: Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser, um diese Website uneingeschränkt nutzen zu können.

Dieser Webaufritt verwendet Cookies. Bitte lesen Sie den [Datenschutzhinweis](#), um mehr über Cookies zu erfahren. [Cookies akzeptieren](#)

[RICOH IMAGING](#) Product not found. Type unknown

Deutsch

- [Deutsch](#)
- [English](#)
- [Français](#)
- [Italiano](#)

FL-CC1614-2M

[txt_search_go](#)

[txt_search_go](#)

- [Produkte](#)
 - [Objektive](#)
 - [Zubehör](#)
 - [Kameraassistenzsysteme](#)
 - [Brennweitenberechnung](#)
 - [Produktsuche](#)
 - [Produktvergleich](#)

[Close](#)

- [Support](#)
 - [Download](#)
 - [Technischer Leitfaden](#)
 - [Newsletter](#)

[Close](#)

- [Über uns](#)
 - [Über uns](#)
 - [News](#)
 - [Kontakt](#)

[Close](#)

1. [Home](#)
2. >[Produkte](#)
3. >[Objektive](#)
4. >[2 Megapixel Objektive, kleine Baugröße](#)
5. >[F1.4/16mm](#)

[Zurück](#) [Seite drucken](#) [Seite als PDF speichern](#)

FL-CC1614-2M - F1.4/16mm

- [Spezifikationen](#)

- [Downloads](#)
- [Zubehör](#)

[Produkt vergleichen](#) [Anfrage](#) [Leihgerät](#) [Angebot](#)

Image not found or type unknown

F1,4/16mm F1,4/16mm

Spezifikationen

Beschreibung	manuell geregeltes, hochauflösendes und baukleines Megapixel-Objektiv mit Fixierschrauben, C- und CS-Mount Kameras
Format	2/3"
Mount	C
Brennweite	16,0 mm
Blendenbereich	F1,4 - 16
Blendenregelung	manuell
Fokussteuerung	manuell
Bildwinkel horizontal	31,0°
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,25 m
Filtergewinde (mm)	27 x 0,5
Abmessungen (mm)	29,5 x 33,2
Gewicht	63 g
Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
Bemerkung	Durchmesser 29,5 mm; alte Art. Nr.: C31634KP/C1614-M (KP)
Auflösung	2M
Preis (Euro)	152,00

[nach oben](#)

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)
- [Garantie](#)

© 2025 Ricoh International B.V. - German Branch

