JavaScript is not activated: Please activate JavaScript in your Browser to use this website without restrictions.

This website may place cookies on your computer to help us improve your personal user experience. Please read our privacy policy to learn more about cookies. Accept Cookies

Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

1. Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

   FL-BC1220-9M

   - 9MP (1") 12MP (1,1")
   - Format 1" (1.1")
   - f=12,0 mm
   - F2 - 16
2. Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

   FL-BC1618-9M

   - 9MP (1") 12MP (1,1")
   - Format 1" (1.1")
   - f=16,0 mm
   - F1,8 - 16
3. Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

   FL-BC2518-9M

   - 9MP (1") 12MP (1,1")
   - Format 1" (1.1")
   - f=25,0 mm
   - F1,8 - 16
4. Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

   FL-BC3518-9M

   - 9MP (1") 12MP (1,1")
   - Format 1" (1.1")
   - f=35,0 mm
   - F1,8 - 22
5. Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

   FL-BC5024-9M

   - 9MP (1") 12MP (1,1")
   - Format 1" (1.1")
   - f=50,0 mm
   - F2,4 - 22
6. Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

   FL-BC7528-9M

   - 9MP (1") 12MP (1,1")
   - Format 1" (1.1")
   - f=75,0 mm
   - F2,8 - 32
7. Objectifs 9 Mégapixels (1”), Objectifs 12 Mégapixels (1,1”)

C99204

- 9MP (1") 12MP (1,1")
- Format 1" (1.1")
- f=12,0 - 75,0 mm

Cette se?rie d‘objectifs haute re?solution a e?te? de?veloppe?e pour e?tre installe?e dans des syste?mes de vision industrielle avec des came?ras e?quipe?es de capteurs jusqu‘a? 9 me?gapixels pour le format 1" / 12 me?gapixels pour le format 1,1". Les objectifs sont non seulement optimise?s pour une qualite? d‘image e?leve?e, mais aussi pour une utilisation dans des environnements difficiles et des syste?mes industriels durables.

Ces optiques RICOH sont e?quipe?es de vis de blocage pour la mise au point et l’iris, ce qui permet une utilisation pour des applications avec des vibrations. La mise au point utilise un me?canisme flottant qui permet de re?duire les aberrations pour des distances a? l’infini jusqu’a? de courtes distances.

Ainsi les optiques peuvent e?tre utilise?es a? distance comme par exemple dans l’inge?nierie du trafic.

- Focale 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm
- Pixel Pitch 3,45 ?m
- 147 lp/mm jusqu’aux bords externes de l’image
- Distorsion de ~ 2% a? ~ 0,1%, approprie?e en tant que mesure optique
- Eclairage de photo re?gulier
- Ide?al pour l‘inte?gration dans des syste?mes avec de grands capteurs comme Sony IMX253
- Conception robuste, solide et durable

Haute re?solution et contraste e?leve?

Supporte le format 1", 9 me?gapixels et format 1,1", 12 me?gapixels. Atteint une haute re?solution de 147 lp/mm du centre vers la pe?riphe?rie. Produit des images nettes et claires avec un contraste e?leve? et une faible perte jusqu‘a? la pe?riphe?rie.

Compact design, Ø 42 mm

Ces objectifs ont e?te? conc?us de manie?re compacte avec un diame?tre de 42 mm afin de pouvoir s’adapter avec un caisson de 44 mm, ge?ne?ralement utilise? pour la plupart des came?ras 12 me?gapixels et ide?alement adapte? pour l’installation dans les syste?mes ultras performants.

Faible distorsion

La distorsion de cette se?rie d’optiques est ge?ne?ralement de ~ 2% (objectif grand angle FL-BC1220-9M) ou moins, partiellement me?me < 0,1 %. Les images de cette se?rie d’objectifs sont parfaitement adapte?es pour la mesure de donne?es.

Images claires et lumineuses jusqu’aux bords de l’image

Malgre? le faible diame?tre de 42 mm le vignettage a e?te? re?duit au maximum. Avec la haute re?solution de 12 me?gapixels les images sont lumineuses et ont un contraste e?leve? sur toute l’image.

Image not found or type unknown



to top

- AGB

- Privacy Policy
- Warranty

© 2024 Ricoh International B.V. - German Branch

Image not found or type unknown